

Lovkrav

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008
Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

Lydkrav i Danmark

- **Arbejdstilsynet:**

Støjbekendtgørelsen nr. 63

Akustik i arbejdsrum - Vejledning 1.1.0.1

Ventilationsstøj - Vejledning A.1.1

- **Miljøstyrelsen**

støj fra virksomheder

miljøkrav ved planlægning

- **Bygningsreglementet**

lydisolation i boliger / efterklangstid / støj

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008
Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

I-BAR 11.okt. 2005

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet (nr. 63)

Definition

- § 2. Støjbelastningen af en person bestemmes i dB(A) for en 8 timers arbejdsdag og korrigeres for indhold af impulser.
- Virkningen af høreværn medregnes ikke.

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008
Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

APV

- § 4. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at den ansatte udsættes for risici som følge af støj, skal arbejdspladsvurderingen indeholde en vurdering af støjbelastningen.
- I det omfang det er nødvendigt for at klarlægge belastningsforholdene, udføres målinger.
- Se liste i § 7.

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008
Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

Unødig støjbelastning

- § 9. Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet ... skal derfor holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.
- De akustiske forhold skal være tilfredsstillende.

Høreværn til rådighed

- § 10. Hvis støjbelastningen overskrider 80 dB(A) /
- 135 dB(C), må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der stilles høreværn til rådighed.
- Hvis støjbelastningen i øvrigt er skadelig eller stærkt generende, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der stilles høreværn til rådighed.

Anvendelse af høreværn

- § 12 stk. 2:
 1. I de særlige tilfælde, hvor støjen er lig med eller overskrider 85 dB(A) / 137 dB(C), må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, hvis der anvendes høreværn straks ved arbejdets begyndelse.
 2. Høreværn skal fjerne risikoen for høreskader eller begrænse den til et minimum. Under ingen omstændigheder må støjbelastningen vurderet under høreværnet overskride værdierne i nr. 1.

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008
Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

Grænseværdier

- § 11. Ingen må udsættes for støj over 85 dB(A) /
- 137 dB(C).
- Hvor disse værdier overskrides, skal der
 1. straks træffes foranstaltninger, der bringer støjen under værdierne,
 2. ske en fastlæggelse af årsagerne til, at værdierne blev overskredet,
 3. træffes tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå, at overskridelsen gentages

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008
Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

Instruktion

- § 13. Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte, der eksponeres over eller lig med 80 dB(A) / 135 dB(C) gøres bekendt med og instrueres om de risici, som følger af støj.
- Se liste i § 13 stk. 2.

Arbejdsmedicinske undersøgelser

- § 14. Ansatte, der udsættes for støjbelastning over 85 dB(A) / 137 dB(C), skal have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse.
- § 15. Ansatte, der udsættes for støjbelastning over 80 dB(A) / 135 dB(C), skal have adgang til en høreunder-søgelse, herunder en audiometrisk undersøgelse, hvis APV'en viser risici som følge af støj.

Opgave

- 1. Kan branchen få en fælles dispensation til at overskride grænseværdien ved en bestemt type specielt støjende maskine, hvis der altid anvendes høreværn?***
- 2. Må man anvende høreværn som en permanent løsning, ved en specielt støjende maskine, som ikke kan dæmpes?***
- 3. Hvem har ansvaret for at medarbejderen anvender høreværn, hvis grænseværdien overskrides***

Find svarene på Arbejdstilsynets hjemmeside

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk